

■ 機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用する固定焦点レンズです。
ミラーを用いた超短焦点仕様です。

*本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------|------|----------------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| F 値 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 焦点距離 (f) | 7.5 mm | | | | | | | | | | | | |
| レンズシフト | 調整範囲制限あり(レンズシフト可能な機器はPT-DS20K/DS12K以外) | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><上下></td> <td style="text-align: center;"><左右></td> </tr> <tr> <td>PT-DZ21K/DZ13K/DZ10K</td> <td>上: 5% 下: 0%</td> <td>左: 6% 右: 6%</td> </tr> <tr> <td>PT-DZ16K</td> <td>上: 13% 下: 0%</td> <td>左: 12% 右: 14%</td> </tr> <tr> <td>PT-DW17K/DW11K</td> <td>上: 18% 下: 0%</td> <td>左: 13% 右: 27%</td> </tr> </table> | | <上下> | <左右> | PT-DZ21K/DZ13K/DZ10K | 上: 5% 下: 0% | 左: 6% 右: 6% | PT-DZ16K | 上: 13% 下: 0% | 左: 12% 右: 14% | PT-DW17K/DW11K | 上: 18% 下: 0% | 左: 13% 右: 27% |
| | <上下> | <左右> | | | | | | | | | | | |
| PT-DZ21K/DZ13K/DZ10K | 上: 5% 下: 0% | 左: 6% 右: 6% | | | | | | | | | | | |
| PT-DZ16K | 上: 13% 下: 0% | 左: 12% 右: 14% | | | | | | | | | | | |
| PT-DW17K/DW11K | 上: 18% 下: 0% | 左: 13% 右: 27% | | | | | | | | | | | |
| 外形寸法 | 横幅 154 mm 高さ 154 mm 奥行 448.5mm | | | | | | | | | | | | |
| 質量 | 約 6.5 kg* | | | | | | | | | | | | |
| 適合プロジェクター | 【グループ A】 PT-DZ21K/DS20K/DW17K/DZ16K 【グループ B】 PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DZ110K/DS8500/DS1100K/ DW8300/DW90K | | | | | | | | | | | | |

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。

付属品 ●シフトゲージ…1 枚

■ 外形寸法図



