

PMW-300K1 (14倍ズームレンズ付属)

カメラ部

撮像素子 フルHD CMOS センサー

方式 1/2型3板式“Exmor”

有効画素数 1920(水平)×1080(垂直)

記録フォーマット (ビデオ)

UDFモード

MPEG HD422 (50Mbps)

MPEG HD : HQ (35Mbps) MPEG IMX (50Mbps)

DVCAM (25Mbps)

FATモード

HQ (35Mbps) SP (25Mbps) DVCAM (25Mbps)

記録フォーマット (オーディオ)

UDFモード

MPEG HD422 : 4ch/24bits/48kHz

MPEG HD : 4ch/16bits/48kHz

MPEG IMX : 4ch/24bits/48kHz

または 4ch/16bits/48kHz

DVCAM : 4ch/16bit/48kHz

FATモード

HQ/SP : 4ch/16bits/48kHz、

DVCAM : 2ch/16bits/48kHz

NDフィルター

1: クリア

2: 1/4ND

3: 1/16ND

4: 1/64ND

マウント 1/2型ソニー EX マウント

ズーム比 光学 14倍、サーボ/マニュアル切替可能

焦点距離 f = 5.8mm - 81.2mm (35mm 換算 f = 31.4mm - 439mm)

アイリス F1.9 - F16 および C (クローズ)、オート/マニュアル切替可能

フォーカス範囲

800mm - ∞ (マクロオフ)

50mm - ∞ (マクロオン、ワイド端)

735mm - ∞ (マクロオン、テレ端)

フィルター径 M77mm、ピッチ 0.75mm

入出力端子

AUDIO IN XLR タイプ 3ピン (凹) × 2、LINE/MIC/+48V 切り換え式

GENLOCK IN BNC × 1

TC IN/OUT BNC × 1、TC IN/OUT 切り換え式

SDI OUT BNC × 2、HD/SD 切り換え式

VIDEO OUT BNC × 1、SD コンポジット / HD-Y 切り換え式

AUDIO OUT ピンジャック × 2

EARPHONE ステレオミニジャック × 1

REMOTE 8ピン × 1

i.LINK 4ピン × 1 (HDV/DV)、IEEE1394 準拠 ※FATモード時のみ

USB タイプ A × 1、タイプ B × 1

HDMI OUT タイプ A × 1

ビューファインダー

3.5型カラー液晶ビューファインダー : 960 (H) × 540 (V) × 3RGB

付属品

EX マウント 2/3" 変換アダプター ACM-21

バッテリーチャージャー BC-U2

バッテリーパック BP-U60 × 2

SXS カード 32GB × 2

三脚アダプター VCT-14

単位 : mm

PMW-300K1

