

apollo

Portable Multicamera
Live Switcher/Recorder

「apollo」の特徴

- ・4つのHD解像度ビデオを入力
- ・4分割マルチモニタリング
- ・タッチパネルオペレーションでライブスイッチ
- ・4入力ビデオとライブスイッチもしくは4分割マルチの合計5ストリームをSSDに収録
- ・PCに展開して5ファイルのProResを編集素材として運用



RECORD **ProRes**

- ・最大4ch同時HDビデオ収録
- ・1080p24/1080p30/1080i60/720p60 (NTSC圏)
- ・1080p25/1080i50/720p50 (PAL圏)
- ・Apple ProRes HQ/422/LT
- ・4ストリームHDと4分割マルチビュー (クアッドスプリット) の収録
- ・4ストリームHDとライブスイッチングの収録
- ・4 x SDI入力または、3 x SDIと1 x HDMI
- ・オーディオはエンベデットまたはアナログ
- ・信号喪失時、他チャンネルの収録は無中断
- ・CD ProRes Transferアプリにより、最大5つの独立したファイルをQuicktimeでエクスポート
- ・デュアルSSDスロットは、スパンニング (長時間) またはミラーリング (冗長) いずれかの動作を選択
- ・1TBのSSD2枚に1080p30 x 4とライブスイッチングが、ProRes HQで3.5時間、ProRes LTで8.5時間収録可能

MONITOR/SWITCH

- ・GenLock不要
- ・タッチスクリーン操作
- ・モニター出力は、ライブスイッチングまたはクアッドスプリット
- ・出力は2 x SDI、1 x HDMI
- ・プリセットおよびカスタム3D-LUT
- ・イメージアナライズツール: False Color, Focus Assist, Histogram, Pixel Zoom, Spot Meter, Vectorscope, Waveform, Zebra
- ・7.7インチ有機ELモニターによる、真の黒と正確な色表現

OTHER SPECS

- ・本体サイズ: 20 x 15.5 x 2.5cm
- ・本体重量: 560g
- ・最大消費電力: 20w 6.5-34v入力 各種バッテリーマウントオプション
- ・2つのSSDスロット ConvergentDesign純正SSDあるいは公認サードパーティー製SSDを使用
- ・マグネシウム製/Gorilla Glass/スクリーンプロテクター
- ・冷却ファンの無い静音設計

