

# Clear-Com

## MS-702 メインステーション

### 機能：

A、B2 系統の通信機器と、プログラム入力、スピーカー付

### 仕様：

#### 【ヘッドセットマイク】

入力 1K $\Omega$  ダイナミック型

入力レベル  $-55\text{dBV}$ 、 $-10\text{dBV MAX}$

周波数特性 250Hz  $\sim$  12KHz z

ゲイン  $+41\text{dB}$

#### 【パネルマイクプリアンプ / ゲースネックマイク・オプション】

コネクタ 1/4" パネルマウンティングジャック

入力レベル  $-45\text{dBV}$

周波数特性 250Hz  $\sim$  12KHz

ゲイン  $+31\text{dB}$

#### 【ヘッドフォン】

負荷インピーダンス 50 $\Omega$   $\sim$  2K $\Omega$

出力レベル  $+20\text{dBV}$  (600 $\Omega$ )

歪率  $<0.2\%$ THD (1kHz)

周波数特性 200Hz  $\sim$  18KHz ( $\pm$ ) 2dB

ゲイン (from intercom line)  $+37\text{dB}$

#### 【スピーカー】

出力レベル 110dB SPL

#### 【プログラムアンプ (電子バランスインプット)】

入力インピーダンス 100K $\Omega$  電子バランス

入力レベル  $-20\text{dBV}$  (LINE)

周波数特性 150Hz  $\sim$  18KHz ( $\pm$ ) 2dB

#### 【電源部】

出力電圧 / 電流 300VDC 1.75A MAX

リモートステーション容量 スピーカーステーション 10 台

または 1c h ベルトパックステーション 40 台

### 【コネクタ】

ヘッドセット XLR-4-32

インターカムライン XLR-3-32 $\times$ 6

外部プログラム入力 XLR-3-31

ステージアナウンス出力 XLR-3-32 $\times$ 1

リレー出力 1/4 フォーンジャック

ホットマイク出力 1/4 フォーンジャック

### 【一般仕様】

システムレベル  $-15\text{dBV}$ 、0dBV MAX

ラインインピーダンス 10K $\Omega$  200Hz  $\sim$  10KHz (200 $\Omega$ ターミネイト)

サイドトーンナル 25dB

ステージアナウンス  $\sim$  0dBV (600 $\Omega$ ) バランス

シグナリング コールライト感度 4V DC、信号電圧 11V DC

チャンネルセパレーション 52dB 以上

S/N 比  $-80\text{dB}$  以下

入力電圧、消費電力 90  $\sim$  240V、50  $\sim$  60Hz、80VA MAX

動作温度 0  $\sim$  50 $^{\circ}\text{C}$

寸法 (mm) 突起部は含まず 483 (W)  $\times$  44 (H)  $\times$  165 (D)、EIA19" 1U

重量 2.75kg

### ベルトパック RS-601

サイズ : 95(W)  $\times$  116(H)  $\times$  34(D)mm

重量 : 0.2kg



### MS-702 外観

