

HSC-100R

撮像素子

撮像素子 2/3型プログレッシブ転送

方式 CCD方式RGB3板式

有効画素数 1920(水平)×1080(垂直)

電気特性

感度 F10.0(2000lx、反射率 89.9%にて)

映像 S/N Typical 60 dB

水平解像度 HD:1000TV本(画面中心)変調度 5%以上

電源 DC 180 V、1.0 A(max.) DC 12 V、7 A(max.)

動作温度 -20° C~+45° C

保存温度 -20° C~+60° C

質量 約 4.5kg(本体のみ)

光学系仕様

分光系 内蔵フィルター F1.4 プリズム方式

色温度変換フィルター

A: クロスフィルター

B: 3200K(素通し)

C: 4300K D: 6300K

NDフィルター

1: 素通し

2: 1/4ND

3: 1/16ND

4: 1/64ND

入出力端子

CCU トライアックスコネクタ(1)

LENS 12ピン(1)

VF 20ピン(1)

MIC 1 IN XLR型 3ピン、凹型(1)

AUDIO IN CH1、CH2 XLR型 3ピン、凹型(各1) MIC時 :-60 dBu

(メニューまたは HSCU300RF/HSCU300R の操作により

-20 dBu まで切り換え可能)、平衡

LINE 時 :0 dBu、平衡

INTERCOM XLR型 5ピン、凹型(1)

EARPHONE ステレオミニジャック(1)

DC IN XLR型 4ピン(1)、DC 10.5~17V

DC OUT 4ピン(1)、DC 10.5~17V、最大 0.5 A

2ピン(1)、DC 10.5~17V、最大 2.5 A

SDI BNC型(1)

TEST OUT BNC型(1)

PROMPTER/ GENLOCK/RET IN BNC型(1)、1 Vp-p、75Ω

RET CTRL 6ピン(1)

REMOTE 8ピン(1)

TRACKER 10ピン(1)

USB USB 2.0 タイプ A 4ピン(1)(USB メモリー接続用)

付属品

HD エレクトロニックビューファインダー HDVF-20A(2型、白黒)

三脚アダプター VCT-14

