

HSCU-300R

入出力端子

CAMERA トライアックス (1) 多治見タイプ

INTERCOM XLR 5 ピン (1)

INTERCOM/TALLY/PGM D-sub 25 ピン、凹 (1)

• INCOM(PROD/ENG)、4W/RTS/CC、0 dBu

• TALLY(R、G)

• PGM 2 系統、-20dBu/0dBu/+4dBu

REMOTE 8 ピンマルチコネクタ (1)

MIC/WF REMOTE/ TRUNK D-sub 25 ピン、凹 (1)

LAN 8 ピン (1)

入力端子

AC IN AC 100 ~ 240 V

SDI RETURN 1、2 BNC 型 (2)

HD SDI:SMPTE 292M、0.8 Vp-p、75Ω、

ビットレート 1.485 Gbps/1.4835 Gbps

SD SDI:SMPTE 259M、ビットレート 270 Mbps

VBS RETURN 1、2 BNC 型 (2)、1.0 Vp-p、75Ω

REFERENCE IN/OUT

BNC 型 (2)、ループスルー出力 HD:SMPTE 274M、

3 値シンク、0.6 Vp-p、75Ω

SD: ブラックバースト (NTSC:0.286 Vp-p、75Ω/PAL:0.3 Vp-p、75Ω)

PROMPTER 1、2 BNC 型 (2)、VBS 信号、1.0 Vp-p、75Ω 2 系統

出力端子

VBS1、VBS2

BNC 型 (2)、VBS 1.0 Vp-p、75Ω

PIX

BNC 型 (1)、VBS/R/G/B(VBS 1.0 Vp-p、75Ω)

SYNC/WF

BNC 型 (1)

• SYNC

HD:BTA-S001A、3 値シンク、0.6 Vp-p、75Ω

SD: コンポジットシンク、0.3 Vp-p、75Ω

HD SYNC/SD SYNC 切り換え可能

• WF VBS/R/G/B/SEQ(VBS 1.0 Vp-p、75Ω)

MIC OUT XLR 3 ピン、凸 (2)、0 dBu/-20 dBu

消費電力 最大 4.5 A

動作温度 5 ° C ~ 40 ° C

保存温度 -20 ° C ~ +60 ° C

外形寸法 約 424 × 66 × 395 mm (幅 × 高さ × 奥行き)

質量 約 7.9 kg

付属品 RCP-1501

SDI OUTPUT 1、2

BNC 型 (2)

HD SDI:SMPTE 292M、0.8 Vp-p、75Ω、

ビットレート 1.485 Gbps/1.4835 Gbps

SD SDI:SMPTE 259M、0.8 Vp-p、75Ω、

ビットレート 270 Mbps

HD SDI/SD SDI 切り換え可能

SDI OUTPUT 3、4 (MONITOR)

BNC 型 (2)

HD SDI:SMPTE 292M、0.8 Vp-p、75Ω、

ビットレート 1.485 Gbps/1.4835 Gbps

SD SDI:SMPTE 259M、0.8 Vp-p、75Ω、

ビットレート 270 Mbps

HD SDI/SD SDI 切り換え可能

Pr/R/R-Y、Y/G/Y、Pb/ B/B-Y

BNC 型 (3)

• HD コンポーネントビデオ

Y(100% ホワイト):0.7 Vp-p

Pr/Pb(75% カラーバー):0.7 Vp-p、75Ω

• HDRGB ビデオ

R/G/B(100% ホワイト):0.7 Vp-p、75Ω

• SDRGB ビデオ

R/G/B(100% ホワイト):0.7 Vp-p、75Ω

• SD コンポーネントビデオ

Y(100% ホワイト):0.714 Vp-p

Pr/Pb(75% カラーバー):0.756 Vp-p、75Ω

