

LC-XB43D (3LCD 液晶式)

光出力 4,500ANSI

コントラスト比 1,000:1

リアル解像度 1024×768 ドット

電源 AC 100V 50/60Hz

消費電力 327W

外形寸法 W334×D261.5×H78.4 (mm)

重量 3.6Kg

入力端子・信号

ミニ D-Sub15 ピン (アナログ RGB) ×2

RCA ピン (VIDEO)

S-VIDEO

モニター出力：ミニ D-Sub15 ピン

LENS

投射距離・画面サイズ表【LC-XB43D】

標準レンズ		
映写レンズ	F=1.7~2.5 f=19.2~30.2mm	
パネルサイズ	0.8"	
距離 (m)	距離最大	距離最小
画面サイズ (インチ)		
40" (0.81×0.61m)	1.50	0.93
50" (1.02×0.76m)	1.88	1.17
60" (1.22×0.91m)	2.26	1.42
70" (1.42×1.07m)	2.65	1.66
80" (1.63×1.22m)	3.03	1.90
90" (1.83×1.37m)	3.42	2.15
100" (2.03×1.52m)	3.80	2.39
110" (2.24×1.68m)	4.18	2.63
120" (2.44×1.83m)	4.57	2.87
130" (2.64×1.98m)	4.95	3.12
140" (2.85×2.13m)	5.33	3.36
150" (3.05×2.29m)	5.72	3.60
160" (3.25×2.44m)	6.10	3.84
170" (3.45×2.59m)	6.48	4.09
180" (3.66×2.74m)	6.87	4.33
190" (3.86×2.90m)	7.25	4.57
200" (4.06×3.05m)	7.63	4.82
210" (4.27×3.20m)	8.02	5.06