

マルチフォーマットマトリックススイッチャー

ROLAND
XS-84H



■ 主な仕様

映像入力	HDMI : Type A (19 ピン) x 8 (INPUT 1 ～ 8) ※HDCP 対応 RGB/ コンポーネント / コンポジット / S ビデオ : HD DB-15 タイプ x 8 (INPUT 1 ～ 8)
映像出力	HDMI : Type A (19 ピン) x 4(OUTPUT1 ～ 4) HDBaseT : RJ-45 x 4(OUTPUT1 ～ 4) ※HDCP 対応
スキャンコンバート部	・入力部 アスペクト保持機能、画像調整機能 (ブライトネス、コントラスト、色調整、表示位置、サイズ、上下反転など)、端子ごとの設定保持メモリー ・出力部 画像調整機能 (ブライトネス、コントラスト、表示位置、サイズ、左右反転、クロップなど)、端子ごとの設定保持メモリー
入力映像フォーマット	・ HDMI 480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、 1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p 640×480/60Hz、800×600/60Hz、1024×768/60Hz、1280×768/60Hz、 1280×800/60Hz、1280×1024/60Hz、1366×768/60Hz、1400×1050/60Hz、 1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ※ビデオ信号のフレーム・レートと本体のフレーム・レート設定を一致させてください。 ・ RGB/ コンポーネント 480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、 1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p 640×480/60Hz、800×600/60Hz、1024×768/60Hz、1280×768/60Hz、 1280×800/60Hz、1280×1024/60Hz、1366×768/60Hz、1400×1050/60Hz、 1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz ・ コンポジット 480i/59.94、576i/50 ・ S ビデオ 480i/59.94、576i/50 ・ 静止画 (Still Image) Windows Bitmap File (.bmp) 最大 1920×1200、1 ピクセル 24 ビット、無圧縮、 最大 4 枚まで内蔵不揮発メモリーに記憶可能
出力映像フォーマット	HDMI/HDBaseT 480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、 1080/50i、1080/59.94p、1080/50p 640×480/60Hz、800×600/60Hz、1024×768/60Hz、1280×768/60Hz、1280×1024/60Hz、 1366×768/60Hz、1400×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz
映像エフェクト	・ 切り替え：擬似シームレス、ミックス、カット ※ミックスとカットはディゾルブモードと PGM-PST モード時のみ ・ モード：マトリクス、マルチ (最大 4 個まで)、スパン、左右 90 度回転、4K、ディゾルブ (2 種類)、 PGM-PST (4 種類) ・ その他：上下反転、左右反転、アウトプット・フェード、アウトプット・フリーズ、静止画キャプチャー、 静止画再生、テストパターン出力 (カラーバー、ハッチ、円、他)、ガイド表示
音声入力端子	デジタル：HDMI Type A (19 ピン) x8 アナログ：5 ピン ターミナルブロックコネクタ－
音声出力端子	デジタル：HDMI Type A (19 ピン) x4 アナログ：5 ピン ターミナルブロックコネクタ－ x4
消費電力	70W/700mA (100V)

