

# Panasonic BT-L2150

総合	電源	AC 100 V—240 V、 50 Hz/60 Hz
	消費電力	約 30 W
	外形寸法	幅 538 mm × 高さ 426 mm × 奥行き 240 mm (スタンド含む) 幅 538 mm × 高さ 374 mm × 奥行き 70 mm (スタンド含まず)
	質量	約 7.5 kg (スタンド含む)、 約 6.0 kg (本体のみ、スタンド含まず)
	動作周囲温度 /湿度	動作周囲温度： 5°C～35°C、動作周囲湿度： 20%～80% (結露なきこと)
	保存温度	-20°C～60°C
LCD パネル	寸法 (有効表示部)	54.6 cm (21.5 型)
	アスペクト比	16:9
	ピクセル数	1920 × 1080 (フル HD)
	ディスプレイカラー	約 1,670 万色
	視野角	左右 170°、上下 160° (コントラスト > 10:1)
コネクター部	映像入力	VIDEO 入力： 1 系統 BNC×1 アナログコンポーネント (Y/PB/PR) 入力： 1 系統 BNC×3 SDI 入力： 2 系統 BNC×2 HDMI 入力： 1 系統 HDMI 端子×1 (TYPEA 端子) HDCP 対応、ピエラリンク非対応 PC 入力： 1 系統 D-SUB 15 ピン×1
	音声入力	HD SDI： SMPTE299M 準拠、サンプリングレート 48kHz、Synchronous/Asynchronous に対応、 8CH 対応 SD SDI： SMPTE272M 準拠、サンプリングレート 48 kHz、 Synchronous に対応、 4CH 対応 HDMI： Embedded Audio 対応、アナログオーディオ入力：ピンジャック ×2 (ステレオ)
	スピーカー出力	0.5 W + 0.5 W
	ヘッドホン出力	ステレオミニジャック： M3×1、32Ω
	リモート入力	GPI： D-SUB 9 ピン ×1
付属品	取扱説明書、電源コード、チルトスタンド (本体に装着)、保護パネル (本体に装着)	