

EB-430（液晶 3 板式）

光出力 3,000ANSI	入力端子・信号
コントラスト比 3,000:1	HDMI
リアル解像度 1024×768 ドット	ミニ D-Sub15 ピン（アナログ RGB）×2
電源 AC 100V 50/60Hz	RCA ピン（VIDEO）
消費電力 332W	S-VIDEO
外形寸法 W345×D277×H105（mm）	モニター出力：ミニ D-Sub15 ピン
重量 3.9Kg	

接続インターフェイス

EB-435 W/430

S-ビデオ入力

HDMI®

ビデオ入力(RCA)

RS-232C

音声入力(RCA)

モニター出力

音声出力(ステレオミニ)

コンピュータ1/コンポーネントビデオ1/D1~D4入力(ミニD-Sub15pin)

LAN

USB(タイプA)

無線LANユニットUSB(タイプA)

コンピュータ2/コンポーネントビデオ2/D1~D4入力(ミニD-Sub15pin)

マイク(ステレオミニ)

音声入力(ステレオミニ)

USB(タイプB)

スクリーンサイズ (アスペクト比 4 : 3)		EB-430		
		およその投写距離		レンズ 中心から スクリーン 下端までの 高さ(H)
		最短 (ワイド)	最長 (テレ)	
300型	6.1m×4.6m	-	-	-
200型	4.1m×3.0m	-	-	-
100型	2.0m×1.5m	112cm	-	-13.0cm
80型	1.6m×1.2m	89cm	122cm	-10.0cm
60型	1.2m×0.9m	66cm	90cm	-8.0cm
40型	0.8m×0.6m	-	-	-
	最小サイズ	(50型)55cm		-6.0cm