

LCDパネル	ピクセルピッチ	0.4902 mm (横) X 0.4902 mm (縦)
電源	定格電圧	AC 100 V~ 50/60 Hz 0.9 A
	消費電力	オンモード : 90 W (最大) スリープモード (RGB、DVI-D、HDMI) : ≤ 1.0W スリープモード (DisplayPort) : ≤ 0.5 W オフモード : ≤ 0.5 W
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量	本体	969.6 mm x 563.9 mm x 54.0 mm / 10 kg
	本体 + スタンド	969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.5 kg

RGB (PC) のサポートモード

アクション	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720 x 400	31.468	70.8
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60.0
1280 x 720	44.772	59.855
1600 x 900	60	60
1280 x 1024	63.981	60.02
1680 x 1050	65.29	59.954
1920 x 1080	67.5	60

HDMI / DisplayPort / OPS (DTV) のサポートモード

アクション	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
480/60p	31.5	60
576/50p	31.25	50
720/50p	37.5	50
720/60p	45	60
1080/50i	28.1	50
1080/60i	33.75	60
1080/50p	56.25	50
1080/60p	67.5	60

HDMI / DVI-D / DisplayPort / OPS (PC) のサポートモード

アクション	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60
1280 x 720	44.772	59.855
1366 x 768	47.7	60
1280 x 1024	63.981	60.02
1680 x 1050	65.29	59.954
1920 x 1080	67.5	60