

ME32C

サイズ	32型	消費電力	77W(最大)/62W(標準)
解像度	1920x1080(16:9)	省電力モード	0.5W以下
パネル	LED/セミグレア	待機モード	0.5W以下
画素ピッチ	0.12125(H)x0.36375(V)	VESA規格	200x200mm
表示画面サイズ(横×縦)	698.4(H)x392.85(V)	製品外形寸法(幅×高さ×奥行)	734.8x433.8x29.9mm
輝度	450cd/m ²	重量	6.7kg
コントラスト比	5000:1	内蔵メディアプレーヤー仕様	
視野角(水平/垂直)	178°/178°	インターフェイス	USB USB2.0x1
応答速度	8ms	イーサネット	RJ45x1(サポート外)
最大表示色	約1677万色	ユーザー使用可能記憶領域	約2.8GB
画面調整機能	OSD	再生可能ファイル形式	静止画:JPEG
入力信号		動画:AVI/MKV/ASF/MP4/3GP/VRO/VOB/PS/TS形式	
PC映像信号	アナログ/デジタル	(DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x、MPEG4 SP/ASP、H.264 BP/MP/HP、	
水平走査周波数	30~81kHz	Motion JPEG、WMV9、MPEG2、MPEG1、VP6)	
垂直走査周波数	48~75Hz	音声:MP3	
最大ドットクロック	148.5MHz	フラッシュ:Flash 10.1(SWF,FLV形式)	
最大解像度	1920x1080	オフィス:PowerPoint(ppt,pptx)/Word(doc,docx)(97-2007)、PDF	
コントロール	RS232C(in/out、ステレオミニジャック)	専用ファイル:LFDファイル ※MagicInfo Premium Sのみ対応	
入力端子			
PC入力端子	ミニD-sub 15ピンx1、DVI-D(HDCP対応)x1、		
	Display Port1.2x2		
映像入力端子	HDMI x2、		
	コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピンx1		
オーディオ入力端子	ステレオミニジャックx1		
コントロール入力端子	RS232C(in/out、ステレオミニジャック)、RJ45		
出力端子			
PC出力端子	DisplayPort1.2(Loop-out)		
オーディオ出力端子	ステレオミニジャックx1		
外部センサー端子	RS232C(in/out※2、ステレオミニジャック)、RJ45		
スピーカー	10Wx2		

